Nouvelle solution brevetée pour une enveloppe du bâtiment sans faille: passage de conduits WILLFIX pour isolations sarking rigides

Voici enfin une solution à un problème difficile: avec le passage de conduits breveté pro clima WILLFIX, l'étanchéité de l'enveloppe du bâtiment ne pose plus aucun problème dans le cas d'isolations sur toiture résistantes à la pression. Désormais, les artisans peuvent raccorder les tuyaux d'aération de manière fiable et durable aux couches d'étanchéité à l'air et d'étanchéité au vent. Grâce au système WILLFIX, les concepteurs peuvent pour la première fois intégrer clairement dans l'appel d'offres le passage de conduits à travers une isolation sur toiture résistant à la pression.

Passage de conduits avec bride d'étanchéité à l'air et au vent pour des isolations sur toiture résistantes à la pression

La plupart du temps, la position précise de la conduite de ventilation est connue lorsque que la toiture est lattée et que l'emplacement exact de la tuile à douille est déterminé. Jusqu'à présent, dans le cas des isolations sarking, il était presque impossible de faire passer les conduits à travers l'enveloppe du bâtiment et de raccorder ensuite le percement de manière parfaitement étanche à l'air.
Les artisans bricolent alors la meilleure solution possible. Bien souvent, celle-ci consiste à enlever une partie du matériau isolant pour le remplacer par un autre. L'isolation n'est alors plus homogène et il existe le risque de créer des vides dans l'isolation.

Nouveau: WILLFIX

Le système breveté WILLFIX comprend la manchette et un kit d'outils professionnels. Ce dernier permet à l'artisan de percer en quelques minutes un trou avec épaulement à travers la toiture. Celui-ci présente un diamètre plus grand dans l'isolation que dans le parement intérieur, frein-vapeur compris. Résultat: une zone de raccord précise sur le frein-vapeur. L'artisan peut ensuite y réaliser sans problème le raccord à la couche d'étanchéité à l'air.

La manchette remplit complètement le trou dans l'isolation, de sorte à prévenir tout pont thermique inutile.

MOLL bauökologische Produkte GmbH
Rheintalstrasse 35 – 43
D-68723 Schwetzingen
ALLEMAGNE
www.proclima.de

Service de presse
MOLL bauökologische Produkte GmbH
Nicola Gauch
Tél. : 0 62 02 – 27 82.78
Fax : 0 62 02 – 27 82.21
Nicola.Gauch@proclima.de

Remarque concernant l'utilisation des photos
Le matériel photo de cet article de presse est librement disponible en combinaison avec le contenu du texte correspondant. Lors de la publication, veuillez ajouter la mention du droit d'auteur « MOLL pro clima ©2015 ».

Plus d'informations:

Fiche technique:
https://blog.proclima.com/fr/files/2015/12/Fiche-technique-WILLFIX.pdf

Photos de toutes les nouveautés pro clima (source : MOLL pro clima)
https://www.flickr.com/photos/137688078@N06/albums/72157660335083669

Toutes les nouveautés pro clima 2015:
https://fr.proclima.com/produits/nouveautes

Service de presse:
Mme. Nicola Gauch
nicola.gauch@proclima.de
Tél: +49 6202 - 2782-78

MOLL bauökologische Produkte GmbH
Rheintalstrasse 35 – 43
D-68723 Schwetzingen
ALLEMAGNE
www.proclima.de

Service de presse
MOLL bauökologische Produkte GmbH
Nicola Gauch
Tél. : 0 62 02 – 27 82.78
Fax : 0 62 02 – 27 82.21
Nicola.Gauch@proclima.de

Remarque concernant l'utilisation des photos
Le matériel photo de cet article de presse est librement disponible en combinaison avec le contenu du texte correspondant. Lors de la publication, veuillez ajouter la mention du droit d'auteur « MOLL pro clima ©2015 ».