

NOUVEAU



Caractéristiques techniques

Tissu		
Matériau	PVC / PP	
Propriété	Réglementation	Valeur
Couleur		noir
Épaisseur de l'isolant		80 à 300 mm
Diamètre extérieur		110 mm / 125 mm
Diamètre intérieur		125 mm
Réaction au feu		Euroclasse E
Résistance à la température		stable entre -40 °C et +80 °C

Domaine d'utilisation

Réalisation soignée et durablement fiable de passages de conduits étanches à l'air et au vent, dans le cas d'isolations sur toiture avec des isolants résistant à la pression (fibres de bois, EPS et PUR).

Conditionnement

Art. n°	Code GTIN	Contenu	Poids
16470	4026639164704	1 pcs	1,5 kg
16471	4026639164711	10 pcs	13,6 kg

Avantages

- ✓ Réalisation précise des ouvertures
- ✓ aucun vide non isolé dans la couche isolante
- ✓ Raccord fiable aux couches frein-vapeur et d'étanchéité à l'air du côté intérieur
- ✓ Pour conduits d'un diamètre de 100 à 120 mm
- ✓ Pour épaisseurs d'isolation de 80 à 300 mm
- ✓ Mise en œuvre rapide, fiable et soignée

Supports

Extérieur : panneaux isolants résistant à la pression, p. ex. fibres de bois (avec ou sans écran de sous-toiture), EPS et PUR.

Intérieur : support solide en voligeages ou panneaux dérivés du bois.

Conditions générales

Les percements nécessaires peuvent seulement être réalisés avec l'outil de montage WILLFIX. En outre, pour le percement de l'isolant et du voligeage intérieur, il faut une perceuse puissante dotée d'une poignée supplémentaire et d'un système de rotation dans les deux sens. Lors du percement, veiller à ne pas dépasser la vitesse de rotation maximale de 80 tours/minute.

La face inférieure de l'isolant doit comporter une couche frein-vapeur et d'étanchéité à l'air (p. ex. pro clima DA ou INTESANA) ou des panneaux dérivés du bois collés de manière étanche à l'air, afin de permettre la fixation étanche à l'air de la manchette.

Le raccord intérieur étanche à l'air peut être facilement réalisé à l'aide de la colle de raccord étanche à l'air en rouleau ORCON LINE.

Le raccord étanche au vent des écrans de sous-toiture se fait à l'aide de la colle de raccord ORCON F.

Sur les panneaux de sous-toiture en fibres de bois, il faut d'abord appliquer la sous-couche TESCON PRIMER RP. Procéder ensuite au collage drainant à l'aide du ruban adhésif tout usage TESCON VANA. Dans les deux cas, prévoir au-dessus de WILLFIX une gouttière qui dévie l'humidité vers le contre-lattage adjacent.

Les faits exposés ici font référence à l'état actuel de la recherche et de l'expérience pratique. Nous nous réservons le droit de modifier les constructions recommandées et la mise en œuvre et de perfectionner les différents produits, avec les éventuels changements de qualité qui y seraient liés. Nous vous informons volontiers de l'état actuel des connaissances techniques au moment de la pose.

Pour de plus amples informations sur la mise en œuvre et les détails de construction, consultez les recommandations de conception et d'utilisation pro clima. Pour toute question, vous pouvez téléphoner à la hotline technique pro clima au +49 (0) 62 02 - 27 82.45

MOLL

bauökologische Produkte GmbH

Rheintalstraße 35 - 43

D-68723 Schwetzingen

Fon: +49 (0) 62 02 - 27 82.0

Fax: +49 (0) 62 02 - 27 82.21

eMail: info@proclima.de

