

Neu: schwer entflammbare pro clima Wandschalungsbahn SOLITEX FRONTA QUATTRO FB hat Brandschutzklasse B-s1, d0

Hinter Lückenschalungen nicht sichtbar, schwer entflammbar und hohe Alterungsbeständigkeit: die neue pro clima Wandschalungsbahn für Lückenschalung hat die Brandschutzklasse B-s1, d0.

Die SOLITEX FRONTA QUATTRO FB kann hinter geschlossenen und offenen Fassaden eingesetzt werden. Sie eignet sich bei Lückenschalung bis 30 mm Lückenbreite; Verlegung auf Schalungen, Holzwerkstoffplatten und allen matten- und plattenförmigen Wärmedämmstoffen.

Planer und Handwerker schätzen auch, dass diese Wandschalungsbahn maximal schlagregendicht und gleichzeitig hochdiffusionsoffen ist. Diese beiden Eigenschaften schützen Wärmedämmung und Tragwerk während der Bauphase und auch nach Fertigstellung des Gebäudes. Die monolithische Membran hat eine beeindruckende Alterungsbeständigkeit und Thermostabilität.

Weitere Informationen und technische Daten:

<https://de.proclima.com/produkte/dichtung-aussen/solitex-fronta-quattro-fb>

